Ochrana při manipulaci

ULTRANE 641

Pohodlí, pružnost a vysoká obratnost bez kompromisů ohledně prodyšnosti a odolnosti / Vhodný pro dotykovou obrazovku



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2.5 N (255 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

Francouzský dekret ze dne 05/08/2020

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí
- Pohodlí: vysoká poddajnost, pružnost a pohodlí na dosah ruky.

Trvanlivost
- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.

Ochrana kůže
- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno

Vhodné pro dotykovou obrazovku
- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost
- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Automobilový průmysl
- Logistika
- Hutnictví
- Potravinářský průmysl

APLIKACE
- Montáž malých šroubů a spojovacích prvků
- Strojní údržba
- Přesná strojní práce
- Obsluha manipulačních zařízení
- Příprava objednávek
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž
- Přesná montáž
- Balení

Vydáno 01/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Ochrana při manipulaci

ULTRANE 641

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 0-4: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene



ZAZÍVACÍ

Francouzský dekret ze dne 05/08/2020

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a francouzským dekretem ze dne 05/08/2020.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/19/1047 Ext 01/06/20 Update01-16/02/2022-
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 01/11/2026