Chemická ochrana

JERSETTE 301

Kontakt častý | nošení soustavné



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Maximální pohodlí při dlouhodobé práci v agresivních prostředích. Zhotoveno z latexu s certifikací FSC™.

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí

- Volnost pohybu: anatomický tvar a vynikající pohodlí textilní výstelky (bezešvá podšívka na pracovní ploše)

Trvanlivost

- Dobrá odolnost proti trhání.

Ochrana kůže

- Dobrá odolnost proti řadě ředěných kyselin a zásad.

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Péče o životní prostředí

- Latex certifikovaný FSC™
- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Doprava
- Místní samosprávy: Úklidové služby

APLIKACE

- Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
- Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Vydáno 15/11/2026

Chemická ochrana

JERSETTE 301

Kontakt častý | nošení soustavné

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 2: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- X: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 1: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- X: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

EN ISO 374-1



TYP B

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA

K: Louh sodný 40 %
P: Peroxid vodíku 30%
T: Formaldehyd 37%

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad
Vnejší úprava	Zrnitá
Materiál	Latex certifikovaný FSC™
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Modrý
Délka (cm)	30-32
Tloušťka (mm)	1.15
Velikost	5 6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.08

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 5 párů/sáček 50 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 15/11/2026