Ochrana při manipulaci

ULTRANE 524

Ochrana elektronického zařízení proti elektrostatickému výboji (ESD) V souladu s EN16350 (standard rukavic ATEX)



EN 388
2X20A

EN 16350

ISO 13997
3.0 N (306 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana elektronického zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD)

- Produkt speciálně vyvinutý pro rozptylování elektrostatických nábojů, pro ochranu elektronických zařízení proti elektrostatickému výboji (ESD) v souladu s EN16350 (standard rukavic ATEX)

Pohodlí

- Vysoký komfort a prodyšnost: efekt druhé kůže, tenká podšívka zajišťující pružnost a pružnost

Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze používat s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou (palec a ukazováček)

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním
- Žádné riziko poškození manipulovaných kusů

Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Bílé spotřebiče
- Doprava
- Automobilový průmysl
- Hutnictví
- Elektronika

APLIKACE

- Elektronická karta a manipulace s komponenty
- Montáž dílů
- Přesná práce
- Kontrola kvality
- Přesná montáž
- Montáž elektrických součástek (displeje, led, atd.)

Vydáno 01/11/2026

Ochrana při manipulaci

ULTRANE 524

LEGENDA

EN388 — MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

2	X	2	0	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 2: Odolnost proti oděru

EN 16350 — OCHRANA PROTI STATICKÉ ELEKTRINE



DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvá textilní podpora s vodivým vláknem
Úplet	18
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Šedá
Délka (cm)	22-27
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	1.9E+7 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	2.1E+7 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.31

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/20/1089
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 01/11/2026