



Chemická ochrana

# ULTRANITRIL 495

Vlčkovaná | střednědobé nošení

Řešení pro bezpečnou manipulaci s mastnými výrobky



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI  
LÁTKAMI  
**TYP A**

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A  
AJKOPT

EN 374-5



Obratnost EN  
ISO 21420: 5/5



BfR XXI - Germany  
Francouzský dekret ze dne  
05/08/2020

KATEGORIE 3



0334

## KONKRÉTNÍ VÝHODY



### Pohodlí

- Velmi dobrá odolnost živočišným tukům a rostlinným olejům



### Produktivita

- Dobrý úchop kluzkých předmětů díky reliéfnímu povrchu



### Ochrana kůže

- Nosí se samostatně nebo jako vnější rukavice Doporučeno pro osoby citlivé na bílkoviny z přírodního kaučuku.



### Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

## PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Food industry

## APLIKACE

- Manipulace s potravinami
- Filetování ryb
- Řezání masa a ryb



Chemická ochrana

# ULTRANITRIL 495

Vlockovaná | střednědobé nošení

## LEGENDA

|                                                                                  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EN388                                                                            | MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ                    |
|  |                                         |
| ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)                                               |                                         |
| 3 1 0 1 X                                                                        |                                         |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                                                            |                                         |
|                                                                                  | ochrana proti nárazu                    |
|                                                                                  | Odolnost proti pořežení podle ISO 13997 |
|                                                                                  | Odolnost proti proražení                |
|                                                                                  | Odolnost proti roztržení                |
|                                                                                  | Odolnost proti pořežení                 |
|                                                                                  | Odolnost proti oděru                    |

|                                                                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN ISO 374-1                                                                     | SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA                                                                                     |
|  |                                                                                                                 |
| TYP A                                                                            | A: Metanol<br>J: n-Heptan<br>K: Louh sodný 40 %<br>O: Čpavek 25%<br>P: Peroxid vodíku 30%<br>T: Formaldehyd 37% |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EN ISO 374-5                                                                       | MIKROORGANISMY                   |
|  | Ochrana proti bakteriím, plísním |



**ZAŽÍVACÍ**  
Francouzský dekret ze dne  
05/08/2020  
BfR XXI - Germany

## DETAILY PRODUKTU

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vnitřní úprava                                                          | Vlockovaná      |
| Vnější úprava                                                           | Reliéfní povrch |
| Materiál                                                                | Nitril          |
| Barva                                                                   | Modrý           |
| Délka (cm)                                                              | 32              |
| Tloušťka (mm)                                                           | 0.41            |
| Velikost                                                                | 5 6 7 8 9 10    |
| Odolnost povrchu (O)                                                    | 5.1E+10 Ω       |
| Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR) | 7.9E+8 Ω        |

## LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Balení | 1 pár/sáček<br>10 párů/sáček<br>100 párů/krabice |
|--------|--------------------------------------------------|

## LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, francouzským dekretem ze dne 05/08/2020 a německým doporučením BfR XXI.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/18/1648
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France