



Ochrana při manipulaci

ULTRANE 541

Komfort, poddajnost a vysoká obratnost bez kompromisu z hlediska prodyšnosti a odolnosti

(KONKRÉTNÍ VÝHODY)



Pohodlí

- Pohodlí: Vysoká poddajnost Dobré padnutí díky jemnosti látky (tloušťka 15)
- Méně pocení díky vynikající cirkulaci vzduchu



Trvanlivost

- Odolnost: Exkluzivní postup nanášení ochranné vrstvy: jedinečný postup, který kombinuje pružnost a prodyšnost bez omezení odolnosti



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Další výhody

- k dispozici také bez označení na zadní straně rukavice

(PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ)

- Automotive industry
- Mining industry
- Hutnictví
- Food industry

(APLIKACE)

- Montáž malých šroubů a spojovacích prvků
- Strojní údržba
- Přesná strojní práce
- Mechanická údržba
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž
- Přesná montáž
- Manipulace s potravinami
- Balení



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

EN 388



4121A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
2.5 N (255 g)



Francouzský
dekret ze dne
05/08/2020

KATEGORIE 2



Obratnost EN
ISO 21420: 5/5





Ochrana při manipulaci

ULTRANE 541

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořežení podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořežení
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchance roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
	ZAČÍNACÍ Francouzský dekret ze dne 05/08/2020

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	15
Vnější úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	22-28
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	2.0E+11 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	2.1E+12 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	12 párů/sáček 96 párů/krabice
--------	----------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a francouzským dekretem ze dne 05/08/2020.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/19/1047
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE