Chemická ochrana

BUTOFLEX 652

krátkodobé nošení

Maximální specifická chemická odolnost



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP A

EN 388
0010X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

EN 16350

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3
CE
0075

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana elektronického zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD)

- V souladu s požadavkem normy EN 16350, norma pro ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti: <1,0 10E5

Pohodlí

- Bezkonkurenční flexibilita a obratnost

Ochrana kůže

- Maximální specifická chemická odolnost, pro velmi žíravé kyseliny, ketony, estery a deriváty aminu

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Chemický průmysl
- Hutnictví
- ZDRAVOTNICTVÍ: Farmaceutický průmysl

APLIKACE

- Příprava nátěrů, laků, pryskyřic a inkoustů
- Manipulace s chemikáliemi a jejich přebalování
- Odběr vzorků chemikálií
- Ošetřování a odmašťování kovů
- Manipulace v laboratořích

Vydáno 30/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA PROFESSIONAL

Chemická ochrana

BUTOFLEX 652

krátkodobé nošení

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

EN ISO 374-1



TYP A

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA

A: Metanol
B: Aceton
C: Acetonitril
I: Etylacetát
L: Kyselina sírová 96 %
M: Kyselina dusičná 65%
N: Kyselina octová 99%
O: Čpavek 25%
S: Kyselina fluorovodíková 40%

EN 16350



OCHRANA PROTI STATICKÉ ELEKTRINE

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMY

Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Hladká
Vnejší úprava	Zrnitá
Materiál	Butyl
Vlastnosti manžety	Válcovaná manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	35
Tloušťka (mm)	0.70
Velikost	7 8 9 10
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	7.61 E+05 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 6 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/24/1990
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 30/10/2026