



Ochrana při manipulaci

ULTRANE 500

Optimální obratnost a citlivost pro lehkou ochranu



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



ISO 13997
4.9 N (499 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



KONKRÉTNÍ VÝHODY



Trvanlivost

- Barva přizpůsobená znečištěnému prostředí pro delší odolnost.
- Vynikající odolnost proti obrušování díky nitrilovému povrchu



Produktivita

- Povrch s technologií Grip & Proof zaručuje vynikající úchop v prostředích, kde dochází ke styku s mazivy. Také snižuje svalovou námahu a vylepšuje produktivitu



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Tenká rukavice: vynikající hmatová citlivost



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze prát až 3krát při teplotě 40 °C, aniž by došlo ke změně funkčních vlastností, což prodlužuje životnost, snižuje náklady i množství odpadu



Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů



Péče o životní prostředí

- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Glass industry
- Hutnictví

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s olejnatými strojovými díly
- Manipulace s plechy
- Opakované činnosti
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Rolling, stamping
- Obrábění dílů za použití řezného oleje
- Údržba ve vlhkých prostředích (voda, olej, tuky, uhlovodíky)



Ochrana při manipulaci

ULTRANE 500

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchance roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
	OCHRANA PRED PESTICIDY
GR	GR: Práce při opětovném vstupu
ISO 18889	

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Nitrilové GRIP&PROOF povrstvení
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	22-27
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	1.1E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.4E+11 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France