Ochrana při manipulaci

ULTRANE 500

Optimální obratnost a citlivost pro lehkou ochranu



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3

CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Trvanlivost

- Barva přizpůsobená znečištěnému prostředí pro delší odolnost.
- Vynikající odolnost proti obrušování díky nitrilovému povrchu

Produktivita

- Povrch s technologií Grip & Proof zaručuje vynikající úchop v prostředích, kde dochází ke styku s mazivy. Také snižuje svalovou námahu a vylepšuje produktivitu

Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Tenká rukavice: vynikající hmatová citlivost

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost

- Lze prát až 3krát při teplotě 40 °C, aniž by došlo ke změně funkčních vlastností, což prodlužuje životnost, snižuje náklady i množství odpadu

Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů

Péče o životní prostředí

- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Glass industry
- Hutnictví

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s olejnatými strojovými díly
- Manipulace s plechy
- Opakované činnosti
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Rolling, stamping
- Obrábění dílů za použití řezného oleje
- Údržba ve vlhkých prostředích (voda, olej, tuky, uhlovodíky)

Vydáno 11/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Ochrana při manipulaci

ULTRANE 500

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 1: Odolnost proti proražení
- 2: Odolnost proti roztržení
- 1: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- X: Malé šplíchance roztaveného kovu
- X: Odolnost proti sálavém teplu
- 1: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- X: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene



ISO 18889

OCHRANA PŘED PESTICIDY

GR: Práce při opětovném vstupu

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	13
Vnejší úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Nitrilové GRIP&PROOF povrstvení
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	22-27
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	1.1E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.4E+11 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 11/10/2026