Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 840

Riziko vysoké - ISO D

Ultravysoká- ochrana pro manipulaci s těžkými nebo ostrými předměty ve vlhkých prostředích



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
ÚROVEŇ D

EN 388
3X43D

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
19.8 N (2018 g)

KATEGORIE 2

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana proti proříznutí
- Vysoká ochrana pro bezpečnější práci

Tepelná ochrana
- Dobrá tepelná izolace ruky

Ochrana proti propíchnutí
- Dobrá odolnost proti perforaci-

Produktivita
- Dobrý úchop pro bezpečné zvedání dílů díky reliéfnímu povrchu

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Péče o životní prostředí
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.56

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Stavebnictví: Tesaři/Truhláři
- Keramický a plastový průmysl
- Sklářský průmysl
- Místní samosprávy: Sběr a zpracování odpadu

APLIKACE
- Řezání dřeva
- Montáž ocelových konstrukcí
- Manipulace s horkými plastovými díly po vstřikování
- Manipulace s kompozitními materiály po tepelném zpracování
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Zpracování odpadu v třídírně

Vydáno 10/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 840

Riziko vysoké - ISO D

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPECÍ



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 0-4: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vysokopevnostních vláken
Úplet	10
Vnejší úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Prírodní latex
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Šedá, Modrý
Délka (cm)	23-26
Velikost	7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.56

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/balení 72 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 10/11/2026