Chemická ochrana

FLUOTECH 344

nošení soustavné

Komfort a flexibilita pro dlouhodobé nošení



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP A

EN 388
3121X

EN 374-1
Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Obratnost EN ISO 21420: 2/5

KATEGORIE 3
CE
0334

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí

- Vynikající komfort pro dlouhodobé práce díky vnitřnímu bavlněnému úpletu-
- Volnost pohybu: dobrá flexibilita rukavice

Trvanlivost

- Vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost díky textilnímu podkladu

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Ropný a plynárenský průmysl
- Veřejné služby: Civilní obrana
- Chemický průmysl
- Papírenský průmysl
- Hutnictví
- Místní samosprávy: Parky a veřejná prostranství

APLIKACE

- Odběr vzorků horkých petrochemických produktů
- Záchranné zásahy při chemických haváriích ve spojení s ochranným chemickým oblekem
- Manipulace a přeprava chemikálií (rozpouštědla)
- Galvanoplastika
- Výroba nátěrů a laků
- Výroba pryskyřic a lepidel
- Chemické ošetřování (rozpouštědla)
- Tištění
- Leptání/odmašťování
- Kontrola místního znečištění

Vydáno 19/11/2026

Chemická ochrana

FLUOTECH 344

nošení soustavné

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- X: Malé šplíchance roztaveného kovu
- X: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 1: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

EN ISO 374-1



TYP A

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA

A: Metanol
C: Acetonitril
D: Dichlormetan
E: Sirouhlík
F: Toluen
G: Dietylamin
J: n-Heptan
L: Kyselina sírová 96 %
M: Kyselina dusičná 65%
N: Kyselina octová 99%

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMY

Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad
Vnejší úprava	Hladká
Materiál	Fluoroelastomer
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	37
Tloušťka (mm)	1.6
Velikost	9 10
Odolnost povrchu (O)	2.7E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.3E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 1 pár/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/02/19/0479
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 19/11/2026