



Chemická ochrana

FLUOTECH 344

nošení soustavné

Komfort a flexibilita pro dlouhodobé nošení



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

Obratnost EN
ISO 21420: 2/5

KATEGORIE 3



0334

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Vynikající komfort pro dlouhodobé práce díky vnitřnímu bavlněnému úpletu-
- Volnost pohybu: dobrá flexibilita rukavice



Trvanlivost

- Vysoká mechanická odolnost a dlouhá životnost díky textilnímu podkladu



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Petroleum and gas industry
- Public services: Civil defence
- Chemical industry
- Paper industry
- Hutnictví
- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Parky a veřejná prostranství)

APLIKACE

- Odběr vzorků horkých petrochemických produktů
- Záchrané zásahy při chemických haváriích ve spojení s ochranným chemickým oblekem
- Manipulace a přeprava chemikálií (rozpouštědla)
- Galvanoplastika
- Výroba nátěrů a laků
- Výroba pryskyřic a lepidel
- Chemické ošetřování (rozpouštědla)
- Tištění
- Leptání/odmašťování
- Kontrola místního znečištění



Chemická ochrana

FLUOTECH 344

nošení soustavné

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořežání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořežání
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchance roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
TYP A	
	A: Metanol C: Acetonitril D: Dichlormetan E: Sirouhlík F: Toluén G: Dietylamin J: n-Heptan L: Kyselina sírová 96 % M: Kyselina dusičná 65% N: Kyselina octová 99%
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad
Vnější úprava	Hladká
Materiál	Fluoroelastomer
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Černá
Délka (cm)	37
Tloušťka (mm)	1.6
Velikost	9 10
Odolnost povrchu (O)	2.7E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.3E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 1 pár/krabice
--------	------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/02/19/0479
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France