



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 692

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ B

EN 388



3X42B

ISO 13997
9.1 N (928 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



Francouzský
dekret ze dne
05/08/2020

KATEGORIE 2



Pohodlí, pružnost a vysoká obratnost díky hustotě příze 18 mm.
Použitelné s dotykovými obrazovkami.
Odolnost proti proříznutí – úroveň ochrany B.
Rukavice je na pracovišti dobře vidět.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Úroveň řezu snadno identifikovatelná díky značení na zadní straně rukavice



Trvanlivost

- Prodloužená životnost rukavice a zvýšená bezpečnost díky zesílení části mezi palcem a ukazováčkem, které chrání rukavici před předčasným poškozením v této velmi exponované oblasti



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: Bez DMF



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu, aby se zabránilo vzniku stop nebo defektů před lakováním
- Bez obsahu silikonu, díky čemuž nedochází ke vzniku stop a defektů na povrchu plechu a skla



Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Další výhody

- Úplet kalibru 18 pro lepší obratnost

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Carpenters/Joiners
- Construction industry:
Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry:
Heating engineers/Plumbers
- Logistics
- Hutnictví
- Food industry

APLIKACE

- Manipulace s kovovými díly
- Strojní údržba
- Přesná strojní práce
- Montáž ocelových konstrukcí
- Pokládání dlaždic, vložek, rámců nebo zinkování
- Manipulace s kovovými součástmi
- Obsluha manipulačních zařízení
- Příprava objednávek
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž



Ochrana proti prořiznutí

KRYTECH 692

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
	ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)
3 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru



ZAŽÍVACÍ
Francouzský dekret ze dne
05/08/2020

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvá pletená textilní podložka z HDPE a kompozitních vláken
Úplet	18
Materiál	Pěnový nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Žlutá
Délka (cm)	24-29
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a francouzským dekretem ze dne 05/08/2020.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/06/22/1264 EXT 01/06/22
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE