Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 693

Rriziko mírné - ISO C

Pohodlí, poddajnost a vysoká obratnost díky 18měrné úpletové konstrukci. Ochrana elektronických zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD), úroveň odolnosti proti prořezu C a vhodné pro styk s potravinami.



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
ÚROVEŇ C

EN 388
4X42C

EN 16350

ISO 13997
14.5 N (1478 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

Francouzský dekret ze dne 05/08/2020

KATEGORIE 2

CE

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana proti proříznutí

- Úroveň řezu snadno identifikovatelná díky značení na zadní straně rukavice

Ochrana elektronického zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD)

- Produkt speciálně vyvinutý pro rozptylování elektrostatických nábojů, pro ochranu elektronických zařízení proti elektrostatickému výboji (ESD) v souladu s EN16350 (standard rukavic ATEX)

Trvanlivost

- Prodloužená životnost rukavice a zvýšená bezpečnost díky zesílení části mezi palcem a ukazováčkem, které chrání rukavici před předčasným poškozením v této velmi exponované oblasti

Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

Zaručená kvalita

- Bez silikonu, aby se zabránilo vzniku stop nebo defektů před lakováním
- Bez obsahu silikonu, díky čemuž nedochází ke vzniku stop a defektů na povrchu plechu a skla

Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

Další výhody

- Úplet kalibru 18 pro lepší obratnost

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Stavebnictví: Tesaři/Truhláři
- Stavebnictví: Pokrývači/Obkladači/Sklenáři
- Stavebnictví: Topenáři/Instalatéři
- Logistika
- Hutnictví
- Potravinářský průmysl

APLIKACE

- Manipulace s kovovými díly
- Strojní údržba
- Přesná strojní práce
- Montáž ocelových konstrukcí
- Pokládání dlaždic, vložek, rámů nebo zinkování
- Manipulace s kovovými součástmi
- Obsluha manipulačních zařízení
- Příprava objednávek
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž

Vydáno 09/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 693

Rriziko mírné - ISO C

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPECÍ



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN 16350

OCHRANA PROTI STATICKÉ ELEKTRINE





ZAZÍVACÍ

Francouzský dekret ze dne 05/08/2020

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvá pletená textilní podložka z HDPE a kompozitních vláken
Úplet	18
Vnejší úprava	Hladká
Materiál	Pěnový nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Žlutá
Délka (cm)	24-29
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	< 1E+5 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.2E+3 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a francouzským dekretem ze dne 05/08/2020.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/03/24/0573
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 09/11/2026