



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 693

Riziko mírné - ISO C



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ C

EN 388



4X42C

EN 16350



ISO 13997
14.5 N (1478 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



Francouzský
dekret ze dne
05/08/2020

KATEGORIE 2



Pohodlí, poddajnost a vysoká obratnost díky 18měrné úpletové konstrukci. Ochrana elektronických zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD), úroveň odolnosti proti prořezu C a vhodné pro styk s potravinami.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Úroveň řezu snadno identifikovatelná díky značení na zadní straně rukavice



Ochrana elektronického zařízení před elektrostatickým výbojem (ESD)

- Produkt speciálně vyvinutý pro rozptylování elektrostatických nábojů, pro ochranu elektronických zařízení proti elektrostatickému výboji (ESD) v souladu s EN16350 (standard rukavic ATEX)



Trvanlivost

- Prodloužená životnost rukavice a zvýšená bezpečnost díky zesílení části mezi palcem a ukazováčkem, které chrání rukavici před předčasným poškozením v této velmi exponované oblasti



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu, aby se zabránilo vzniku stop nebo defektů před lakováním
- Bez obsahu silikonu, díky čemuž nedochází ke vzniku stop a defektů na povrchu plechu a skla



Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Další výhody

- Úplet kalibru 18 pro lepší obratnost

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Logistics
- Hutnictví
- Food industry

APLIKACE

- Manipulace s kovovými díly
- Strojní údržba
- Přesná strojní práce
- Montáž ocelových konstrukcí
- Pokládání dlaždic, vložek, rámců nebo zinkování
- Manipulace s kovovými součástmi
- Obsluha manipulačních zařízení
- Příprava objednávek
- Montáž malých dílů
- Automobilová montáž



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 693

Riziko mírné - ISO C

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 X 4 2 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru

EN 16350 OCHRANA PROTI STATICKÉ ELEKTRINĚ



ZAŽÍVACÍ
Francouzský dekret ze dne
05/08/2020

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvá pletená textilní podložka z HDPE a kompozitních vláken
Úplet	18
Vnější úprava	Hladká
Materiál	Pěnový nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Žlutá
Délka (cm)	24-29
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	< 1E+5 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.2E+3 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a francouzským dekretem ze dne 05/08/2020.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/03/24/0573
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE