



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 381

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

Maximální komfort pro standardní chemickou ochranu



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A



Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3



KONKRÉTNÍ VÝHODY



Tepelná ochrana

- Pohodlí ruky a tepelná izolace



Pohodlí

- Extrémně poddajné díky jedinečnému vícevrstvému- procesu Mapa Professionnel



Produktivita

- Dobrý úchop na kluzkých předmětech díky reliéfnímu povrchu



Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů



Péče o životní prostředí

- Optimalizovaný plastový obal, Recyklovatelný obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Agriculture sector
- Logistics
- Chemical industry
- Laboratoř
- Automotive industry
- Hutnictví

APLIKACE

- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
- Maintenance
- Manipulace s ventily
- Mísení chemických produktů
- Handling and transport of chemical products



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 381

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchanice roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
TYP A	
	A: Metanol J: n-Heptan K: Louh sodný 40 % L: Kyselina sírová 96 % O: Čpavek 25% P: Peroxid vodíku 30% T: Formaldehyd 37%
	OCHRANA PRED PESTICIDY
G2	
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad Mapa Technology
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Zelený
Délka (cm)	36
Tloušťka (mm)	0.95
Velikost	7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	7.6E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	2.9E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	12 párů/sáček 72 párů/krabice
--------	----------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France