Chemická ochrana

ULTRANITRIL 381

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

Maximální komfort pro standardní chemickou ochranu



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP A

EN 388
3111A

EN 374-1
Type A
AJKLOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
G2
G2

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3

CE
0334

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Tepelná ochrana
- Pohodlí ruky a tepelná izolace

Pohodlí
- Extrémně poddajné díky jedinečnému vícevrstvému- procesu Mapa Professionnel

Produktivita
- Dobrý úchop na kluzkých předmětech díky reliéfnímu povrchu

Další výhody
- K dispozici v balení do prodejních automatů

Péče o životní prostředí
- Optimalizovaný plastový obal, Recyklovatelný obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Zemědělství
- Logistika
- Chemický průmysl
- Laboratoř
- Automobilový průmysl
- Hutnictví

APLIKACE
- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
- Údržba
- Manipulace s ventily
- Mísení chemických produktů
- Manipulace s chemickými produkty a jejich přeprava

Vydáno 08/11/2026

Chemická ochrana

ULTRANITRIL 381

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

LEGENDA

EN388 — MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

EN407 — OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- X: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 1: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

EN ISO 374-1 — SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA

TYP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Louh sodný 40 %
L: Kyselina sírová 96 %
O: Čpavek 25%
P: Peroxid vodíku 30%
T: Formaldehyd 37%

ISO 18889 — OCHRANA PRED PESTICIDY

G2: Ředěné a koncentrované pesticidy / Mechanické riziko

EN ISO 374-5 — MIKROORGANISMY

Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad Mapa Technology
Vnejší úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Zelený
Délka (cm)	36
Tloušťka (mm)	0.95
Velikost	7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	7.6E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.01

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	12 párů/sáček 72 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/18/1663
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 08/11/2026