



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 586

Riziko vysoké - ISO D



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18.6 N (1896 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Vysoce- výkonná ochrana pro komplikovanou manipulaci v přiměřeně čistých prostředích

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Optimální odolnost vůči proříznutí



Pohodlí

- Vynikající obratnost díky přesnému obepnutí
- Větší pohodlí a flexibilita



Ochrana kůže

- Obsahuje stopy DMF v souladu s pracovními expozičními limity



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat až třikrát na 60 °C bez vlivu na výkonnost,* což umožňuje prodloužit životnost rukavice, snížit náklady a redukovat odpad.



Praktický

- Pratelné do 3 čistících cyklů (Dodržujte doporučené podmínky při praní a sušení)

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Plastics industry
- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Technická údržba)

APLIKACE

- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace s kovovými díly
- Manipulace s plechy
- Manipulace s okny a jejich montáž
- Odstraňování materiálu po vstřikování plastů
- Údržbové práce s rizikem pořezání



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 586

Riziko vysoké - ISO D

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrana proti nárazu

Odolnost proti pořezání podle ISO 13997

Odolnost proti proražení

Odolnost proti roztržení

Odolnost proti pořezání

Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Šedá, Modrý
Délka (cm)	24-30
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	1.3E+11 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	1.5E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/01/19/0209
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE