



Tepelná ochrana

TEMPTEC 332

Teplota + 150°C | Prostředí chemická



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3



0334

Dvouvrstvá- rukavice s tepelnou izolací a kombinovanou-chemickou odolností

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Tepelná ochrana

- Vynikající tepelná izolace díky dvojitému bavlněnému úpletu-



Produktivita

- Dobrý úchop na kluzkých předmětech díky reliéfnímu povrchu



Ochrana kůže

- Kombinovaná- chemická odolnost (kyseliny, alifatická rozpouštědla) zvýšená tloušťkou materiálu

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Construction industry: Construction Industry (Heating engineers/Plumbers)
- Petroleum and gas industry
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- ZDRAVOTNICTVÍ: Healthcare institution
- Hutnictví
- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Silnice a dálnice)

APLIKACE

- Údržba trubek a potrubních vedení
- Odběr vzorků horkých petrochemických produktů
- Extruze polymerů
- Manipulace s kompozitními materiály po tepelném zpracování
- Pro použití v CSSD (centrální sterilizační oddělení)
- Chemické zpracování kovů
- Olejové kalení kovů
- Údržba silnic



Tepelná ochrana

TEMPTEC 332

Teplota + 150°C | Prostředí chemická

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

2 2 1 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrana proti nárazu

Odolnost proti pořezení podle ISO 13997

Odolnost proti proražení

Odolnost proti roztržení

Odolnost proti pořezení

Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI
TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X 2 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odolnost proti velkým
odstříkům roztaveného kovu

Malé šplíchance roztaveného
kovu

Odolnost proti sálavému teplu

Odolnost proti konvekčnímu teplu

Odolnost proti kontaktnímu teplu

Omezené šíření plamene

EN 511:2006

NEBEZPEČÍ CHLADU



ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

1 1 1

0-4 0-4 0/1

Propustnost vody

Odolnost proti kontaktnímu chladu

Odolnost proti konvekčnímu chladu

EN ISO 374-1

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA



TYP A

A: Metanol

C: Acetonitril

L: Kyselina sírová 96 %

M: Kyselina dusičná 65%

N: Kyselina octová 99%

S: Kyselina fluorovodíková 40%

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Pletená tepelná ochrana
Vnější úprava	Zrnitá
Materiál	Neoprén
Barva	Černá, Modrý
Délka (cm)	36
Velikost	8 9 10
Odolnost povrchu (O)	2.6E+11 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	1.6E+11 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 6 párů/krabice
--------	-------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France