Ochrana při manipulaci

ULTRANE 549

Optimální obratnost a citlivost pro základní ochranu



EN 388



3121X

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí

- Jemnost rukavice: extrémní hmatová citlivost
- Odvádění potu je zajištěno pěnovou strukturou polyuretanu. Navíc zvláště otevřená struktura specifické vložky rovněž usnadňuje odvětrávání ruky
- Vynikající obratnost díky přesnému obepnutí

Ochrana kůže

- Obsahuje stopy DMF v souladu s pracovními expozičními limity

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Elektronika
- ZDRAVOTNICTVÍ: Kosmetický průmysl
- ZDRAVOTNICTVÍ: Farmaceutický průmysl

APLIKACE

- Montáž malých šroubů a spojovacích prvků
- Manipulace s mikroprocesory
- Třídění malých dílů
- Montáž elektrických součástek
- Příprava kosmetiky
- Výroba léčiv

Vydáno 12/11/2026

Ochrana při manipulaci

ULTRANE 549

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 3: Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad
Úplet	13
Vnejší úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Bílý
Délka (cm)	21-27
Velikost	5 6 7 8 9 10
Odolnost povrchu (O)	1.8E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	9.2E+8 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.42

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 12/11/2026