Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 579

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
ÚROVEŇ B

EN 388

4342B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

Standardní ochrana pro složitou manipulaci v přiměřeně čistých prostředích

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí

- Vynikající obratnost díky přesnému obepnutí
- Ergonomické pro snížení únavy ruky

Trvanlivost

- Vhodné pro dlouhodobé nošení: vynikající odolnost proti oděru

Ochrana kůže

- Obsahuje stopy DMF v souladu s pracovními expozičními limity

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost

- Lze prát až pětkrát při 40 °C, aniž by se změnily vlastnosti*, což umožňuje prodloužit životnost rukavic, snížit náklady a odpad.

Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Papírenský průmysl
- Hutnictví

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Manipulace s plechy
- Manipulace s neopracovanými díly nebo plechy
- Manipulace s lepenkou a papírem
- Automobilová montáž
- Přesná montáž

Vydáno 12/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 579

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	3	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnejší úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Bílý, Šedá
Délka (cm)	22-27
Velikost	5 6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	8.1E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	5.0E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.65

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 96 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/02/19/0508
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 12/11/2026