Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 582

Riziko vysoké - ISO D

Vysoce účinná ochrana při jemné manipulaci v prostředích s olejem



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

OCHRANA PROTI PRORÍZNUTÍ
ÚROVEŇ D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18 N (1835 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Ochrana proti proříznutí

- Optimální odolnost vůči proříznutí

Trvanlivost

- Optimalizovaná životnost: vysoká odolnost proti prodření

Produktivita

- Povrch s technologií Grip & Proof zaručuje vynikající úchop v prostředích, kde dochází ke styku s mazivy. Také snižuje svalovou námahu a vylepšuje produktivitu

Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: Bez DMF

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost

- Lze vyprat až pětkrát na 60 °C bez vlivu na výkonnost,* což umožňuje prodloužit životnost rukavice, snížit náklady a redukovat odpad.

Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

Péče o životní prostředí

- Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Sklářský průmysl

APLIKACE

- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace s kovovými díly
- Manipulace s plechy
- Zpracování kovů
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Válcování, lisování

Vydáno 19/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 582

Riziko vysoké - ISO D

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnejší úprava	Neklouzající úchop a ochranná TPR vrstva
Materiál	Nitrilové GRIP&PROOF povrstvení
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Modrý
Délka (cm)	23-28
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	5.9E+9 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.8E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.16

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/12/18/2873
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 19/11/2026