



Tepelná ochrana

TEMPCOOK 476

Teplota až do 250 °C | Prostředí vodní



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

CUT PROTECTION
ÚROVEŇ D

EN 388



4443D

EN 374-1



Type A
AFGJOT

EN 374-5



EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Obratnost EN
ISO 21420: 1/5



BfR XXI - Germany
Italská ministerská vyhláška ze
dne 21. 3. 1973
Francouzský dekret ze dne
05/08/2020

KATEGORIE 3



0334

Hygienické s vysokoteplotní- tepelnou ochranou, 100% nepropustnost vůči kapalině- pro pohostinský průmysl

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Tepelná ochrana

- Tepelná ochrana do 250 °C* (*Od 150 °C může výrobek ztuhnout a změnit barvu, aniž by to ovlivnilo jeho tepelnou účinnost.)



Trvanlivost

- Odolnost proti olejům, tukům a hlavním čistícím prostředkům



Soulad s potravinami

- Bílé/krémové barevné kódování splňuje standardy odívání v pohostinském průmyslu

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Cateringové služby)
- Food industry

APLIKACE

- Vyjímání jídel z trouby (vlhké nebo suché)
- Vyjímání předmětů z autoklávy nebo parní trouby
- Předvařování
- Vyjímání nádobí z ohřívacích trub
- Vyjímání pekařských plechů z trub



Tepelná ochrana

TEMPCOOK 476

Teplota až do 250 °C | Prostředí vodní

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 4 4 3 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořežení podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořežení
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchance roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
EN 511:2006	NEBEZPEČÍ CHLADU
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Propustnost vody
	Odolnost proti kontaktnímu chladu
	Odolnost proti konvekčnímu chladu
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
TYP A	
	A: Metanol F: Toluén G: Dietylamin J: n-Heptan O: Čpavek 25% T: Formaldehyd 37%
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním
	ZAŽÍVACÍ Francouzský dekret ze dne 05/08/2020 BfR XXI - Germany Italská ministerská vyhláška ze dne 21. 3. 1973

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Pletená tepelná ochrana
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Nitril
Barva	Bílý
Délka (cm)	45
Velikost	7 9 10
Odolnost povrchu (O)	1.6E+11 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	> 3E+13 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 6 párů/krabice
--------	-------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- This product is in compliance with regulation 1935/2004/EC of the European parliament and the council on materials and articles intended to come into contact with food, the French Decree of 05/08/2020, the Italian Ministerial Decree of 21/03/73, and the German recommendation BfR XXI.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/04/19/1095
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE