Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 642

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B



RESICOMFORT TECHNOLOGY

OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ
ÚROVEŇ B

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
5,7 N (510 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Pohodlí, pružnost a prodyšnost bez jakýchkoli kompromisů ohledně ochrany a odolnosti proti proříznutí
Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou.

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí

- Hladce splétané rukavice pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu při optimální ochraně proti proříznutí (úroveň řezu ISO B)

Trvanlivost

- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.

Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno

Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou

Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.

Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automobilový průmysl
- Stavebnictví: Tesaři/Truhláři
- Stavebnictví: Pokrývači/Obkladači/Sklenáři
- Stavebnictví: Topenáři/Instalatéři
- Papírenský průmysl

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Pokládání dlaždic, vložek, rámů nebo zinkování
- Manipulace s kovovými součástmi
- Manipulace s lepenkou a papírem

Vydáno 14/11/2026

Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 642

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPECÍ



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 4: Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- X: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 1: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	15
Vnejší úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	23-28
Velikost	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.81

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Vydáno 14/11/2026