



Ochrana proti prořiznutí

KRYTECH 642

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
ÚROVEŇ B



ISO 13997
5,7 N (510 g)

KATEGORIE 2



Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

Pohodlí, pružnost a prodyšnost bez jakýchkoli kompromisů
ohledně ochrany a odolnosti proti prořiznutí
Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Hladce splétané rukavice pro maximální pohodlí, obratnost a flexibilitu při optimální ochraně proti prořiznutí (úroveň řezu ISO B)



Trvanlivost

- Rozšířené použití zaručené naším exkluzivním procesem RESICOMFORT. Osvědčená prodyšnost, pružnost a trvanlivost potahu.



Ochrana kůže

- Bez škodlivých látek: STANDARD 100 od OEKO-TEX®, Bez DMF
- Dermatologicky schváleno



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat jednou na 40 °C bez vlivu na výkonnost*.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Carpenters/Joiners
- Construction industry:
Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry:
Heating engineers/Plumbers
- Paper industry

APLIKACE

- Manipulace a třídění malých a ostrých dílů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Pokládání dlaždic, vložek, rámců nebo zinkování
- Manipulace s kovovými součástmi
- Manipulace s lepenkou a papírem



Ochrana proti prořiznutí

KRYTECH 642

Prostředí s nízkým rizikem pořezání - ISO B

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 X 4 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru

EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchance roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	15
Vnější úprava	Zesílený úchop
Materiál	Porézní nitril
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	23-28
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/sáček 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/10/20/2585
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE