



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 358

Kontakt častý | nošení ultra komfortní



ADVANCED GRIP
TECHNOLOGY

OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

EN 388



3111A

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

EN ISO 18889



G2

ISO 13997
4.9 N (499 g)



BfR XXI -
Germany

KATEGORIE 3



0334

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

Navrženo s integrovaným optimálním úchopem pro bezpečné zvládnutí úkolů v suchém a mastném prostředí

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Tepelná ochrana

- Pohodlí ruky a tepelná izolace



Pohodlí

- Velmi pružné rukavice poskytující vysokou obratnost
- Dobrá citlivost konečků prstů



Produktivita

- Optimální úchop pro zlepšení produktivity, snížení únavy rukou a zvýšení bezpečnosti



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Péče o životní prostředí

- Optimalizovaný plastový obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Agriculture sector
- Automotive industry
- Chemical industry
- Laboratoř
- Hutnictví
- Food industry
- ZDRAVOTNICTVÍ:
Farmaceutický průmysl

APLIKACE

- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
- Strojní údržba
- Mísení chemických produktů
- Handling and transport of chemical products
- Automobilová montáž



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 358

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru
EN407	OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPEM (TEPLO A OHEN)
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odolnost proti velkým odstříkům roztaveného kovu
	Malé šplíchanice roztaveného kovu
	Odolnost proti sálavému teplu
	Odolnost proti konvekčnímu teplu
	Odolnost proti kontaktnímu teplu
	Omezené šíření plamene
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
TYP A	
	A: Metanol J: n-Heptan K: Louh sodný 40 % O: Čpavek 25% P: Peroxid vodíku 30% T: Formaldehyd 37%
	OCHRANA PRED PESTICIDY
G2	
ISO 18889	G2: Ředěné a koncentrované pesticidy / Mechanické riziko
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním
	ZAŽÍVACÍ
	BfR XXI - Germany

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad Mapa Technology
Vnější úprava	Zesílený úchop
Materiál	Nitril
Barva	Zelený
Délka (cm)	36
Tloušťka (mm)	1,1
Velikost	6 7 8 9 10 11

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	12 párů/sáček 72 párů/krabice
--------	----------------------------------

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, francouzským dekretem ze dne 05/08/2020 a německým doporučením BfR XXI.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/24/1139
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France