Chemická ochrana

ULTRANITRIL 358

Kontakt častý | nošení ultra komfortní



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP A

EN 388
3111A

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
G2
G2

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany

KATEGORIE 3
CE
0334

Navrženo s integrovaným optimálním úchopem pro bezpečné zvládnutí úkolů v suchém a mastném prostředí

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Tepelná ochrana
- Pohodlí ruky a tepelná izolace

Pohodlí
- Velmi pružné rukavice poskytující vysokou obratnost
- Dobrá citlivost konečků prstů

Produktivita
- Optimální úchop pro zlepšení produktivity, snížení únavy rukou a zvýšení bezpečnosti

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Péče o životní prostředí
- Optimalizovaný plastový obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Zemědělství
- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Laboratoř
- Hutnictví
- Potravinářský průmysl
- ZDRAVOTNICTVÍ: Farmaceutický průmysl

APLIKACE
- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
- Strojní údržba
- Mísení chemických produktů
- Manipulace s chemickými produkty a jejich přeprava
- Automobilová montáž

Vydáno 20/11/2026

Chemická ochrana

ULTRANITRIL 358

Kontakt častý | nošení ultra komfortní

LEGENDA

EN388

MECHANICKÁ NEBEZPECÍ



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 0-4: Odolnost proti proražení
- 0-4: Odolnost proti roztržení
- 0-5: Odolnost proti pořezání
- 0-4: Odolnost proti oděru

EN407

OCHRANA PRED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)



ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- 0-4: Malé šplíchance roztaveného kovu
- 0-4: Odolnost proti sálavém teplu
- 0-4: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- 0-4: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

EN ISO 374-1

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA



TYP A

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Louh sodný 40 %
O: Čpavek 25%
P: Peroxid vodíku 30%
T: Formaldehyd 37%



ISO 18889

OCHRANA PRED PESTICIDY

G2: Ředěné a koncentrované pesticidy / Mechanické riziko

EN ISO 374-5

MIKROORGANISMY



Ochrana proti bakteriím, plísním



ZAZÍVACÍ

BfR XXI - Germany

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad Mapa Technology
Vnejší úprava	Zesílený úchop
Materiál	Nitril
Barva	Zelený
Délka (cm)	36
Tloušťka (mm)	1,1
Velikost	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.06

Vypočteno podle evropské metodiky PEF (EF 3.1) v souladu s normami ISO 14040 a ISO 14044. Rozsah zahrnující celý životní cyklus, s výjimkou fáze používání. Data LCA získána v září 2026. Vypočteno na základě standardní referenční jednotky.

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	12 párů/sáček 72 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Tento výrobek je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, francouzským dekretem ze dne 05/08/2020 a německým doporučením BfR XXI.
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/24/1139
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 20/11/2026