



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 492

Kontakt častý | střednědobé nošení

Dobrá mechanická odolnost a dlouhodobá- chemická ochrana



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3



0334

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- Obratnost a komfort díky anatomickému tvaru rukavic a kvalitní vložce-



Trvanlivost

- Delší životnost: výborná mechanická odolnost (abraze, perforace)



Další výhody

- K dispozici v balení do prodejních automatů



Péče o životní prostředí

- Optimalizovaný plastový obal
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Agriculture sector
- Construction industry:
Carpenters/Joiners
- Automotive industry
- Hutnictví
- Místní samosprávy: Místní
samosprávy (Úklidové služby)
- Místní samosprávy: Místní
samosprávy (Parky a veřejná
prostranství)

APLIKACE

- Příprava stříkacích směsí
- Uanipulace s pesticidy
- Plnění nádrže
- Aplikace a šíření pesticidů
- Nakládání s odpady z pesticidů
- čištění ošetřovacího zařízení
- Příprava plnidel a laků
- Manipulace s lepidly na PVC
- Ošetřování/odmašťování kovů s agresivními
rozpouštědly
- Obrábění dílů za použití řezného oleje



Chemická ochrana

ULTRANITRIL 492

Kontakt častý | střednědobé nošení

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
	
TYP A	A: Metanol J: n-Heptan K: Louh sodný 40 % O: Čpavek 25% P: Peroxid vodíku 30% T: Formaldehyd 37%
	OCHRANA PRED PESTICIDY
G2	G2: Ředěné a koncentrované pesticidy / Mechanické riziko
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním, virům
VIRUS	

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Vločkováná
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Nitril
Vlastnosti manžety	Rovná manžeta
Barva	Zelený
Délka (cm)	32
Tloušťka (mm)	0.38
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	6.4E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	5.8E+9 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 10 párů/sáček 100 párů/krabice
--------	--

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France