



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 622

Riziko velmi vysoké - ISO E



CUT PROTECTION
ÚROVEŇ E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Velmi vysoká ochrana proti pořezání bez kompromisu z hlediska pohodlí a obratnosti.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Ochrana proti proříznutí

- Velmi vysoká ochrana proti pořezání bez kompromisu z hlediska pohodlí, obratnosti a prodyšnosti



Pohodlí

- Bezešvá pletená rukavice pro skvělé padnutí, obratnost a flexibilitu



Trvanlivost

- Optimální odolnost, která nabízí vyšší produktivitu a optimalizuje náklady



Vhodné pro dotykovou obrazovku

- Lze použít s dotykovými zařízeními a dotykovou obrazovkou



Zaručená kvalita

- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním



Pratelnost

- Lze vyprat až pětkrát na 60 °C bez vlivu na výkonnost,* což umožňuje prodloužit životnost rukavice, snížit náklady a redukovat odpad.



Praktický

- Snadno identifikovatelný stupeň ochrany proti pořezání díky označení na zadní straně rukavice

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Automotive industry
- Construction industry:
Construction Industry
(Metalworkers/Locksmiths)
- Glass industry
- Hutnictví

APLIKACE

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Konečné opracování ostrých dílů
- Manipulace s kovovými díly
- Manipulace s plechy
- Handling
- Manipulace s plechem
- Manipulace se skleněnými tabulemi
- Manipulace s hliníkovými pásy
- Manipulace s tlustými neopracovanými plechy (bez ostrých hran)
- Rolling, stamping



Ochrana proti proříznutí

KRYTECH 622

Riziko velmi vysoké - ISO E

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
4 X 4 3 E	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Bezešvý textilní podklad z vláken HDPE
Úplet	13
Vnější úprava	Ventilovaná zadní strana
Materiál	Polyuretan
Vlastnosti manžety	Pletená manžeta
Barva	Černá, Šedá
Délka (cm)	24-29
Velikost	6 7 8 9 10 11
Odolnost povrchu (O)	2,8E+10 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	1,1E+10 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 12 párů/krabice 48 párů/krabice
--------	---

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE