



Chemická ochrana

ALTO 405

Kontakt častý | střednědobé nošení



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

KATEGORIE 3



0334

EN 421



Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



The mark of
responsible forestry

Jemný úchop pro lehkou chemickou ochranu. Vyrobeno z latexu s certifikací FSC™.

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Pohodlí

- dobrý úchop díky reliéfnímu povrchu, který se nesmeká
- Hmatová citlivost díky snížené tloušťce rukavic
- Komfort a absorpce potu díky bavlněné vložce-



Další výhody

- Optimalizované jednotlivé balení, které omezuje množství plastového odpadu



Péče o životní prostředí

- Latex certifikovaný FSC™
- Recyklovatelný obal, Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Construction industry:
Construction Industry
(Masons / Plasterers)
- Doprava
- Automotive industry
- Místní samosprávy: Místní
samosprávy (Úklidové služby)
- ZDRAVOTNICTVÍ: Healthcare
institution

APLIKACE

- Common cleaning tasks in public areas
- Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
- Sprejování
- Manipulace s agresivními chemickými
produkty
- Manipulace s čistícími prostředky pro
domácnost
- Běžné úklidové práce ve veřejných prostorech
- Běžné úklidové práce
- Common cleaning tasks in hospitals and
clinics



Chemická ochrana

ALTO 405

Kontakt častý | střednědobé nošení

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru
EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
TYP B	
	K: Louh sodný 40 % M: Kyselina dusičná 65% T: Formaldehyd 37%
EN 421	RADIOAKTIVNÍ ZAMORENÍ
EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
VIRUS	Ochrana proti bakteriím, plísním, virům

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Vločkováná
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Polychloropren a latex certifikovaný FSC™
Vlastnosti manžety	Rovná manžeta
Barva	Modrý, Žlutá
Délka (cm)	33
Tloušťka (mm)	0.7
Velikost	6 7 8 9 10
Odolnost povrchu (O)	7.8E+12 Ω
Vertikální odolnost podle EN1149-2 (hodnota v oblasti dlaně při 25% HR)	4.2E+12 Ω

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 10 párů/sáček 100 párů/krabice
--------	--

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France