



Chemická ochrana

ALTO 299

Kontakt prodloužený (viz ponoření) | střednědobé nošení



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI
LÁTKAMI
TYP A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
AKLMPT

EN 374-5



KATEGORIE 3

Obratnost EN
ISO 21420: 5/5



0334

Vynikající mechanická účinnost pro dlouhodobou- chemickou ochranu

KONKRÉTNÍ VÝHODY



Trvanlivost

- Delší životnost a dobrá ochrana proti nárazu díky tloušťce materiálu

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

- Construction industry:
Heating engineers/Plumbers
- Hutnictví

APLIKACE

- Vyprazdňování a čištění septiků
- Údržba ve vlhkých prostředích (voda, olej, tuky, uhlovodíky)



Chemická ochrana

ALTO 299

Kontakt prodloužený (viz ponoření) | střednědobé nošení

LEGENDA

EN388	MECHANICKÁ NEBEZPEČÍ
	
ÚROVNE ÚČINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)	
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrana proti nárazu
	Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
	Odolnost proti proražení
	Odolnost proti roztržení
	Odolnost proti pořezání
	Odolnost proti oděru

EN ISO 374-1	SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA
	
TYP A	A: Metanol K: Louh sodný 40 % L: Kyselina sírová 96 % M: Kyselina dusičná 65% P: Peroxid vodíku 30% T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMY
	Ochrana proti bakteriím, plísním

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Vločkováná
Vnější úprava	Reliéfní povrch
Materiál	Přírodní latex
Vlastnosti manžety	Rovná manžeta
Barva	oranžový
Délka (cm)	31
Tloušťka (mm)	0.9
Velikost	7 8 9 10

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 5 párů/sáček 50 párů/krabice
--------	--

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neobsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/09/18/2001
- Vydáný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištění jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France