Chemická ochrana

JERSETTE 300

Kontakt častý | nošení soustavné



OCHRANA PŘED CHEMICKÝMI LÁTKAMI
TYP B

EN 388
2131X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X1XXXX

Obratnost EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3
CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Maximální pohodlí při dlouhodobé práci v agresivních prostředích. Zhotoveno z latexu s certifikací FSC™.

KONKRÉTNÍ VÝHODY

Pohodlí
- Vhodné pro dlouhodobé- nošení, přidaný komfort textilního podkladu

Trvanlivost
- Dobrá odolnost proti trhání.

Ochrana kůže
- Dobrá odolnost proti řadě ředěných kyselin a zásad.

Zaručená kvalita
- Bez silikonu k zabránění vzniku stop a defektů na plechu a skle před lakováním

Péče o životní prostředí
- Latex certifikovaný FSC™
- Recyklovatelný obal, Optimalizované jednotlivé balení v zájmu snížení množství plastového odpadu
- Obsah recyklovaného materiálu v balení: 30 %

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ
- Doprava
- Místní samosprávy: Místní samosprávy (Úklidové služby)

APLIKACE
- Práce s kompozitními materiály (pryskyřice)
- Manipulace s čisticími prostředky pro domácnost

Vydáno 20/10/2026

Chemická ochrana

JERSETTE 300

Kontakt častý | nošení soustavné

LEGENDA

EN388



MECHANICKÁ NEBEZPECÍ

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrana proti nárazu
- A-F: Odolnost proti pořezání podle ISO 13997
- 1: Odolnost proti proražení
- 3: Odolnost proti roztržení
- 1: Odolnost proti pořezání
- 2: Odolnost proti oděru

EN407



OCHRANA PŘED RIZIKY ZPŮSOBENÝMI TEPLEM (TEPLO A OHEN)

ÚROVNE ÚCINNOSTI (X = NETESTOVÁNO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odolnost proti velkým odstřikům roztaveného kovu
- X: Malé šplíchance roztaveného kovu
- X: Odolnost proti sálavém teplu
- 1: Odolnost proti konvekčnímu teplu
- X: Odolnost proti kontaktnímu teplu
- X: Omezené šíření plamene

EN ISO 374-1



TYP B

SPECIFICKÁ CHEMICKÁ OCHRANA

K: Louh sodný 40 %
P: Peroxid vodíku 30%
T: Formaldehyd 37%

DETAILY PRODUKTU

Vnitřní úprava	Textilní podklad
Vnejší úprava	Hladká
Materiál	Latex certifikovaný FSC™
Vlastnosti manžety	Feston manžeta
Barva	Modrý
Délka (cm)	30-32
Tloušťka (mm)	1.15
Velikost	5 6 7 8 9 10

LOGISTICKÉ PODROBNOSTI

Balení	1 pár/sáček 5 párů/balení 50 párů/krabice

LEGISLATIVA

- Tento výrobek není podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.
- Tento výrobek neosbsahuje látky vzbuzující velmi vysoké obavy ve vyšším množství než 0,1 %, ani látky uvedené v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
- Certifikát zkoušky typu CE: 0075/014/162/05/22/0905
- Vydaný poverenou organizací c.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certifikát zajištení jakosti: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Vydáno 20/10/2026