Schnittschutz

KRYTECH 610

Mäßiges Risiko - ISO C.

Schnittschutz bei maximalem Komfort



SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Nahtloser Handschuh für eine sehr gute Passform, Fingerfertigkeit und Flexibilität.
- Optimale Atmungsaktivität

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

Sorge für die Umwelt

- 8 gr CO_2 der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks[1]
- Recyceltes Material im Handschuh: 8 %
- Recyceltes Material im Liner: 9 %
- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Bauindustrie: Metallbauer/Schlosser
- Glasindustrie
- Bergbau

ANWENDUNGEN

- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Einbau und Reparatur von Türschlössern
- Be- und Verarbeitungen
- Umgang mit Glasplatten
- Wartung mit Schnittrisiko
- Mechanische Wartung

edit 07/11/2026

Schnittschutz

KRYTECH 610

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	3	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Grau
Länge (cm)	23-28
Größe	5 6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	5.7E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	4.1E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.77

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Messung basierend auf einer Lebenszyklusanalyse (LCA), durchgeführt mit dem ASKOR-Tool von EVEA und unter Anwendung der von der Europäischen Kommission übernommenen Methodik des Environmental Product Footprint (PEF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Lebenszyklusbereich: von der Wiege bis zur Bahre; die Nutzungsphase wurde nicht modelliert. Die Ergebnisse des CO_2-Fußabdrucks basieren auf tatsächlichen Produktionsdaten aus dem Jahr 2025, bezogen auf ein Paar Cut-C-Handschuhe.

edit 07/11/2026