Schnittschutz

KRYTECH 599

Geringes Risiko - ISO B.

Ölabweisender Schnittschutzhandschuh für fingerfertiges und griffsicheres Arbeiten in öligen Bereichen



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

KATEGORIE 3

ISO 13997	Fingerfertigkeit
6 N (612 g)	EN ISO 21420: 5/5

CE 0334

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Haltbarkeit

- Hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung

Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100, DMF-frei
- Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, die Haut ist geschützt und das Risiko einer Dermatitis reduziert.

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- 95 gr CO_2 der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks[1]
- Recyceltes Material im Handschuh: 22 %
- Recyceltes Material im Liner: 37 %
- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Metallurgie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Schraub- und Bolzarbeiten
- Montage von Motorenteilen
- Walzen, Stanzen
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)

edit 30/10/2026

Schnittschutz

KRYTECH 599

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 1: Schutz vor Kontakthitze
- X: Begrenzte Flammenausbreitung

GR

ISO 18889

SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

GR: Wiedereintritt-Aufgaben

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	23-27
Größe	7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0175 ext 01/01/19 updated 03-08/12/2023
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Mesure basée sur une analyse du cycle de vie réalisée par Glimpact, une tierce partie indépendante, selon la méthode européenne PEF adoptée par la Commission européenne, sur la base d'une paire de gants en nitrile Grip&Proof protection coupure ISO niveau B.

edit 30/10/2026