



Mechanischer Schutz

ULTRANE 527



Abnehmbare Finger zur Verringerung des Risikos von Handverletzungen - Geschmeidigkeit und hohe Geschicklichkeit ohne Kompromisse bei Atmungsaktivität und Haltbarkeit

SPEZIFISCHE VORTEILE



Verringerung des Verwicklungsrisikos.

- Abnehmbare Finger zur Verringerung des Risikos von Handverletzungen - MAPA Patent



Komfort

- Hohe Geschmeidigkeit und Flexibilität, Fingerfertigkeit bis in die Fingerspitzen, hohe Atmungsaktivität.



Haltbarkeit

- Bewiesene Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung dank der speziellen ResiComfort-Technologie.



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100, DMF-frei
- Dermatologisch zugelassen



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

BRANCHEN

- Automotive industry
- Mining industry

ANWENDUNGEN

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Mechanische Wartung
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage



EN 388



31X1A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
4.6 N (469 g)

KATEGORIE 2



Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



Mechanischer Schutz

ULTRANE 527

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEFAHREN	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
3	1	X	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Schlagschutz (wahlweise)			
Schnittschutz nach ISO 13997			
Durchstichfestigkeit			
Weiterreißfestigkeit			
Schnittfestigkeit			
Abriebfestigkeit			

EN407		THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern			
Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall			
Schutz vor Strahlungswärme			
Schutz vor konvektiver Wärme			
Schutz vor Kontakthitze			
Begrenzte Flammenausbreitung			

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	15
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Gekörnter Nitrilschaum
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	22-28
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2700000000000 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	8.2E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/20/3017
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE