



Temperaturschutz

TEMPDEX 720

Temperature up to 250°C | Trockene Umgebungen



SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE B

EN 388



4X32B

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

KATEGORIE 2

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit für besseren Temperaturschutz

spezifische Vorteile



Schnittschutz

- Nahtloser Strick aus Aramidfasern bietet guten Schnittschutz



Temperaturschutz

- Hitzeschutz bis 250 °C (ab 125 °C können die auf der Handinnenfläche befindlichen Noppen beeinträchtigt werden)



Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: gute Abriebfestigkeit



Produktivität

- Spezielle Nitrilbeschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Griffsicherheit

- Punktuelle Grip-Beschichtung sorgt für guten Halt

Branchen

- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- Metallurgy

Anwendungen

- Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten
- Vulkanisation, Formung sowie Entformung, usw.
- Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung
- Arbeiten mit heißen, scharfkantigen und öligen Teilen



Temperaturschutz

TEMPDEX 720

Temperature up to 250°C | Trockene Umgebungen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 X 3 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Temperaturschutz durch Strick
Gauge	10
Außenverarbeitung	Noppen
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Orange
Länge (cm)	24-28
Größe	7 9 11
Oberflächenwiderstand (O)	1.6E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	7.5E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE