



Schnittschutz

KRYTECH 643

Mäßiges Risiko - ISO C.



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR
SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE C



ISO 13997
10.3 N (1050 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Komfort, Geschmeidigkeit & Atmungsaktivität ohne Abstriche bei Schnittschutz und Langlebigkeit. Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller touchscreenfähiger Beschichtung).

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Nahtloser Liner für maximalen Komfort, Feinfühligkeit und Flexibilität kombiniert mit optimalem Schnittschutz (ISO Level C).



Haltbarkeit

- Bewiesene Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung dank der speziellen ResiComfort-Technologie.



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100, DMF-frei
- Dermatologisch zugelassen



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.



Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automotive industry
- Glass industry
- Mining industry

ANWENDUNGEN

- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit Glasplatten
- Wartung mit Schnittrisiko
- Metallbearbeitung
- Kleinteilmontage
- Karosseriebau
- Fahrzeugmontage



Schnittschutz

KRYTECH 643

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEFAHREN	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
4	X	4	2 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
Schlagschutz (wahlweise)			
Schnittschutz nach ISO 13997			
Durchstichfestigkeit			
Weiterreißfestigkeit			
Schnittfestigkeit			
Abriebfestigkeit			

EN407		THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern			
Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall			
Schutz vor Strahlungswärme			
Schutz vor konvektiver Wärme			
Schutz vor Kontakthitze			
Begrenzte Flammenausbreitung			

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	15
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauhung
Material	Gekörnter Nitrilschaum
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	23-28
Größe	6 7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/10/20/2586
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE