Schnittschutz

KRYTECH 643

Mäßiges Risiko - ISO C.



RESICOMFORT TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE C

EN 388
4X42C

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
10.3 N (1050 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

Komfort, Geschmeidigkeit & Atmungsaktivität ohne Abstriche bei Schnittschutz und Langlebigkeit. Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller touchscreenfähiger Beschichtung).

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Nahtloser Liner für maximalen Komfort, Feinfühligkeit und Flexibilität kombiniert mit optimalem Schnittschutz (ISO Level C).

Haltbarkeit

- Bewiesene Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung dank der speziellen ResiComfort-Technologie.

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100, DMF-frei
- Dermatologisch zugelassen

Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.

Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Glasindustrie
- Bergbau

ANWENDUNGEN

- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit Glasplatten
- Wartung mit Schnittrisiko
- Metallbearbeitung
- Kleinteilmontage
- Karosseriebau
- Fahrzeugmontage

edit 05/11/2026

Schnittschutz

KRYTECH 643

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 1: Schutz vor Kontakthitze
- X: Begrenzte Flammenausbreitung

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/10/20/2586
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 05/11/2026