Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 493

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung

Langzeitschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388
4102X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN ISO 18889
G2
G2

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3
CE
0334

SPEZIFISCHE VORTEILE

Haltbarkeit

- Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)

Produktivität

- Die geprägte Struktur sorgt für guten Griff rutschiger Gegenstände

Hautschutz

- Hervorragender Schutz beim intensiven Umgang mit hochgefährlichen chemischen Produkten

Garantierte Qualität

- Der Handschuh entspricht den Anforderungen der Richtlinie “Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln” des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Agrarsektor
- Laboratorien
- Automobilindustrie
- Papierindustrie
- Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGEN

- Zubereitung von Spraylösungen
- Handhabung von Pestiziden
- Füllung des Tanks
- Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
- Entsorgung von Pestiziden
- Reinigung von Arbeitswerkzeugen
- Handhabung und Transport chemischer Produkte
- Behandlung/Entfettung von Metallen mit aggressiven Lösungsmitteln
- Drucken
- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

edit 27/11/2026

Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 493

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	0	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 4: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1



TYP A

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
O: Ammoniak 25 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %



ISO 18889

SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

G2: Verdünnte und konzentrierte Pestizide / Mechanische Gefahr

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velouriert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farbe	Grün
Länge (cm)	39
Stärke (mm)	0.55
Größe	8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	8.3E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.25

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/15/1212
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 27/11/2026