



Chemischer Schutz

TELSOL 351

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

Leichter Chemikalienschutz verbunden mit Komfort, Geschmeidigkeit und guter mechanischer Beständigkeit

SPEZIFISCHE VORTEILE



Temperaturschutz

- Ausgezeichneter Komfort und guter Kälteschutz durch nahtlosen Baumwollinnenstrick



Haltbarkeit

- Gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fette und Kohlenwasserstoffe



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Metallurgie

ANWENDUNGEN

- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388



4121X

EN 374-1



Type A
KLMNPT

EN 374-5



KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



0334



Chemischer Schutz

TELSOL 351

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40%
	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	N: Essigsäure 99 %
	P: Wasserstoffperoxid 30 %
	T: Formaldehyd 37 %
TYP A	

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Gekörnt
Material	PVC
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Blau
Länge (cm)	30
Stärke (mm)	1.35
Größe	8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	1.1E+9 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.8E+9 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
------------	------------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/10/18/2082
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France