



Schnittschutz

# KRYTECH 837

Sehr hohes Risiko - ISO E.



SCHUTZ VOR  
SCHNITTVERLETZUNGEN  
**STUFE E**



ISO 13997  
29.9 N (3048 g)

Fingerfertigkeit  
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2



Schnittschutz der Klasse E mit hoher Festigkeit und optimaler Bewegungsfreiheit

## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Schnittschutz

- Bessere Schnittfestigkeit der KLASSE E auch an den Handgelenken für maximalen Schutz

### Pannenschutz

- Handfläche aus Leder für gute Durchstichfestigkeit bei der Handhabung von Rohteilen



### Komfort

- Schaumstoff-Nitril-Beschichtung und lederfrei an den Fingerspitzen für verbesserte Griffigkeit und Geschicklichkeit
- Innovative Plattier-Stricktechnik für weichere Garne bei Hautkontakt und besseren Komfort und Flexibilität



### Haltbarkeit

- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge zwischen Oberfläche und Leder
- Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs und bessere Sicherheit dank der zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger, die den Handschuh vor frühzeitiger Abnutzung in diesem häufig beanspruchten Bereich bewahrt
- Hohe Haltbarkeit dank Handfläche aus Leder und hochfesten Nähten aus Polyester



### Hautschutz

- Spezielle Wicklung zur Vermeidung von Hautreizungen, da raue Fasern durch weichen Stoff umschlossen sind
- Frei von Schadstoffen: DMF-frei



### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



### Waschbarkeit

- Reinigung: Bis zu 5-mal waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

## BRANCHEN

- Automotive industry
- Glass industry

## ANWENDUNGEN

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Metallbearbeitung
- Umgang mit Glasplatten



Schnittschutz

# KRYTECH 837

Sehr hohes Risiko - ISO E.

## LEGENDE

|                              |     |                                      |           |
|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| EN388                        |     | MECHANISCHE GEFAHREN                 |           |
|                              |     | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |           |
| 4                            | X   | 4                                    | 4 E       |
| 0-4                          | 0-5 | 0-4                                  | 0-4 A-F P |
| Schlagschutz (wahlweise)     |     |                                      |           |
| Schnittschutz nach ISO 13997 |     |                                      |           |
| Durchstichfestigkeit         |     |                                      |           |
| Weiterreißfestigkeit         |     |                                      |           |
| Schnittfestigkeit            |     |                                      |           |
| Abriebfestigkeit             |     |                                      |           |

  

|                                          |     |                                      |             |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|
| EN407                                    |     | THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER) |             |
|                                          |     | LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET) |             |
| X                                        | 1   | X                                    | X X X       |
| 0-4                                      | 0-4 | 0-4                                  | 0-4 0-4 0-4 |
| Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern |     |                                      |             |
| Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall |     |                                      |             |
| Schutz vor Strahlungswärme               |     |                                      |             |
| Schutz vor konvektiver Wärme             |     |                                      |             |
| Schutz vor Kontakthitze                  |     |                                      |             |
| Begrenzte Flammenausbreitung             |     |                                      |             |

## PRODUKT-DETAILS

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Innenverarbeitung            | Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern                                       |
| Gauge                        | 13                                                                           |
| Außenverarbeitung            | An der Handfläche mit Leder überzogen, mit Verstärkung an Daumen/Zeigefinger |
| Material                     | Nitrilschaum                                                                 |
| charakteristische Manschette | Lange Manschette, Gestrickte Manschette                                      |
| Farbe                        | Schwarz, Grau                                                                |
| Länge (cm)                   | 30                                                                           |
| Größe                        | 8 9 10 11                                                                    |

## LOGISTISCHE DETAILS

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Verpackung | 12 Paare/Beutel<br>48 Paare/Karton |
|------------|------------------------------------|

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/21/0305
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE