



Chemischer Schutz

ULTRANEО 382

Häufiger Kontakt | Hoher Tragekomfort



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388



2121X

EN 374-1



Type A
ALMNST

EN 374-5



KATEGORIE 3



0334

EN 407



X1XXXX

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

Höchster Komfort und Chemikalienschutz

(SPEZIFISCHE VORTEILE)



Temperaturschutz

- Handkomfort und Wärmeisolierung.



Komfort

- Hervorragende Geschmeidigkeit durch die patentierte Mehrschichttechnologie von MAPA Professional



Produktivität

- Rutschfestes Profil für mehr Griffsicherheit im Umgang mit feuchten Gegenständen



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen



Sorge für die Umwelt

- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

(BRANCHEN)

- Logistics
- Chemical industry
- Laboratory
- Automotive industry

(ANWENDUNGEN)

- Maintenance
- Arbeiten an Ventilen
- Mischen chemischer Substanzen
- Handling and transport of chemical products
- Analysis
- Montage von Motorenteilen



Chemischer Schutz

ULTRANEО 382

Häufiger Kontakt | Hoher Tragekomfort

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
TYP A	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	N: Essigsäure 99 %
	S: Fluorwasserstoffsäure 40 %
	T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Polychloropren
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Blau
Länge (cm)	36
Stärke (mm)	0.95
Größe	6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	1.5E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	5.2E+10 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton
------------	------------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1646
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France