Chemischer Schutz

ULTRANEO 382

Häufiger Kontakt | Hoher Tragekomfort

Höchster Komfort und Chemikalienschutz



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 3
CE
0334

SPEZIFISCHE VORTEILE

Temperaturschutz

- Handkomfort und Wärmeisolierung.

Komfort

- Hervorragende Geschmeidigkeit durch die patentierte Mehrschichttechnologie von MAPA Professional

Produktivität

- Rutschfestes Profil für mehr Griffsicherheit im Umgang mit feuchten Gegenständen

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen

Sorge für die Umwelt

- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Logistik
- Chemische Industrie
- Laboratorien
- Automobilindustrie

ANWENDUNGEN

- Wartungsarbeiten
- Arbeiten an Ventilen
- Mischen chemischer Substanzen
- Handhabung und Transport chemischer Produkte
- Analyse
- Montage von Motorenteilen

edit 18/11/2026

Chemischer Schutz

ULTRANEO 382

Häufiger Kontakt | Hoher Tragekomfort

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN407



THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 0-4: Schutz vor Kontakthitze
- 1: Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1



TYP A

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
L: Schwefelsäure 96%
M: Salpetersäure 65 %
N: Essigsäure 99 %
S: Fluorwasserstoffsäure 40 %
T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5



MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Baumwollstrick - Mehrschichttechnologie von Mapa
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Polychloropren
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Blau
Länge (cm)	36
Stärke (mm)	0.95
Größe	6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	1.5E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	5.2E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.44

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 72 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1646
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 18/11/2026