Mechanischer Schutz

ULTRANE 550

Der Klassiker für feine Arbeiten

EN 388

4131X

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierter Wandstärke des Handschuhs
- Die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung

Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit

Hautschutz

- Frei von schädlichen Substanzen: OEKO-TEX® STANDARD 100
- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Zusätzliche Vorteile

- Erhältlich in Automatenverpackungen

Sorge für die Umwelt

- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Elektronik
- GESUNDHEITSWESEN: Kosmetikindustrie
- GESUNDHEITSWESEN: Pharmaindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Vernieten von Hochfrequenzantennen
- Umgang mit Mikroprozessoren
- Sortieren von Kleinteilen
- Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.)
- Herstellung von Kosmetik
- Herstellung von Arzneimitteln

edit 30/10/2026

Mechanischer Schutz

ULTRANE 550

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Weiß
Länge (cm)	21-27
Größe	5 6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	2.4E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	7.4E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.32

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0965 update 01 05/01/2023
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 30/10/2026