Chemischer Schutz

# ALTO 298

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Tragezeiten



CHEMIKALIENSCHUTZ
**TYP A**

EN 388
2131X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

## Gute mechanische Beständigkeit für Chemikalien-Langzeitschutz

## SPEZIFISCHE VORTEILE

### Haltbarkeit

- Längere Nutzungsdauer durch die hohe Materialstärke Schutz gegen Stöße

### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

### Zusätzliche Vorteile

- Unterarmschutz: Handschuh mit langer Stulpe

## BRANCHEN

- Metallurgie

## ANWENDUNGEN

- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)

edit 17/11/2026

Chemischer Schutz

# ALTO 298

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | kurze Tragezeiten

## LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

| 2 | 1 | 3 | 1 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 2: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1

TYP A

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
K: Natriumhydroxid 40%
L: Schwefelsäure 96%
M: Salpetersäure 65 %
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-5

MIKROORGANISMEN

Schutz vor Bakterien und Pilzen

## PRODUKT-DETAILS

| | |
|---|---|
| Innenverarbeitung | Chloriert |
| Außenverarbeitung | Glatt |
| Material | Naturlatex |
| charakteristische Manschette | Feste Manschette |
| Farbe | Blau |
| Länge (cm) | 43 |
| Stärke (mm) | 1.05 |
| Größe | 8 9 10 |
| **Life Cycle Analysis (kg CO2eq) | 5.7 |

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

## LOGISTISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Verpackung | 1 Paar/Beutel<br>5 Paare/Beutel<br>50 Paare/Karton |

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/08/18/1704
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 17/11/2026