



Mechanischer Schutz

ULTRANE 541

Komfort, Geschmeidigkeit und hervorragende Fingerfertigkeit ohne Abstriche bei Atmungsaktivität und Haltbarkeit.

(SPEZIFISCHE VORTEILE)



Komfort

- Komfort: hohe Geschmeidigkeit und Flexibilität, Fingerfertigkeit bis in die Fingerspitzen, hohe Atmungsaktivität.



Haltbarkeit

- Widerstandsfähigkeit: die spezielle ResiComfort Technologie der Beschichtung garantiert eine hervorragende Abriebfestigkeit für lange Standzeiten.



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100, DMF-frei
- Dermatologisch zugelassen



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- 1x bei 40 °C waschbar, was die Lebensdauer der Handschuhe verlängert und Kosten und Abfall reduziert.



Zusätzliche Vorteile

- auch erhältlich ohne Label auf der Handschuhrückseite

(BRANCHEN)

- Automotive industry
- Mining industry
- Metallurgy
- Lebensmittelindustrie

(ANWENDUNGEN)

- Umgang mit kleinen Schrauben
- Mechanische Wartungsarbeiten
- Präzisionsmechanik
- Mechanische Wartung
- Kleinteilmontage
- Fahrzeugmontage
- Präzisionsmontage
- Umgang mit Lebensmitteln
- Verpackung



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2.5 N (255 g)



Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5
Französisches
Dekret vom
05/08/2020

KATEGORIE 2





Mechanischer Schutz

ULTRANE 541

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung



ALIMENTÄR
Französisches Dekret vom
05/08/2020

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	15
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Gekörnter Nitrilschaum
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	22-28
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.0E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	2.1E+12 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton
------------	------------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie dem französischen Dekret vom 05.08.2020.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/04/19/1047
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE