Mechanischer Schutz

ULTRANE 525

Ölabweisender mechanischer Schutzhandschuh für fingerfertiges und griffsicheres Arbeiten in öligen Bereichen



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

KATEGORIE 3

ISO 13997	Fingerfertigkeit
4.9 N (499 g)	EN ISO 21420: 5/5

CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Haltbarkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit der Nitrilbeschichtung

Produktivität
- Effektive Griffsicherheit in öligen Bereichen führt zu einer geringeren Belastung der Muskulatur und steigert die Produktivität

Hautschutz
- Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, die Haut ist geschützt und das Risiko einer Dermatitis reduziert.
- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Garantierte Qualität
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Waschbarkeit
- Bis zu 5 Mal waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

Sorge für die Umwelt
- Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Agrarsektor
- Glasindustrie
- Metallurgie
- Kommunalverwaltungen: Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)

ANWENDUNGEN
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Umgang mit öligen Maschinenteilen
- Umgang mit Blechen
- Widereinstiegsarbeiten
- Umgang mit Glasplatten
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Montage öliger Kleinteile
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)
- Leichte, allgemeine Wartungsarbeiten

edit 31/10/2026

Mechanischer Schutz

ULTRANE 525

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 2: Schnittfestigkeit
- 1: Schnittfestigkeit
- 4: Abriebfestigkeit

EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- 0-4: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- 0-4: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 1: Schutz vor Kontakthitze
- X: Begrenzte Flammenausbreitung

GR

SCHUTZ VOR PESTIZIDEN

GR: Wiedereintritt-Aufgaben

ISO 18889

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	23-27
Größe	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.0

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 96 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 31/10/2026