



Chemischer Schutz

ULTRANEО 339

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten

Tragekomfort und hoher Chemikalienschutz



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ABCJLMNS

EN 407



X1XXXX

KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5



0334

SPEZIFISCHE VORTEILE



Temperaturschutz

- Hitzeschutz durch das baumwollgewirkte Futter für den Umgang mit heißen Flüssigkeiten



Haltbarkeit

- Hervorragende mechanische Resistenz und längere Nutzungsdauer durch den Baumwollinnenstrick und die hohe Materialstärke



Produktivität

- Optimierte Griffigkeit bei feuchten und rutschigen Gegenständen durch die gekörnte Oberfläche



Hautschutz

- Hohe chemische Beständigkeit durch den mehrschichtigen Aufbau aus 100% Neopren, z.B. gegen Säuren und alkalische Stoffe (z.B. konzentrierte Fluorwasserstoffsäure, Öle und Fette)



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Petroleum and gas industry
- Chemical industry
- Laboratory
- Metallurgy

ANWENDUNGEN

- Probenahme heißer petrochemischer Stoffe
- Arbeiten mit Harzen
- Arbeiten an Alkylierungseinheiten
- Untersuchung von Belastungen an Standorten
- Handling and transport of chemical products
- Oberflächenbehandlung von Metallen (Säuren)



Chemischer Schutz

ULTRANEО 339

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
TYP A	B: Aceton
	C: Acetonitril
	J: n-Heptan
	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	N: Essigsäure 99 %
	S: Fluorwasserstoffsäure 40 %

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Gekörnt
Material	Polychloropren
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Schwarz
Länge (cm)	36
Stärke (mm)	1.35
Größe	9 10
Oberflächenwiderstand (O)	2.9E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.2E+11 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 6 Paare/Karton
------------	---------------------------------

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/2912
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France