Chemischer Schutz

VITAL 175

Schutz vor Chemikalienspritzern | kurze Tragezeiten

Fingerfertigkeit und Flexibilität in leicht aggressiver Umgebung. Hergestellt aus FSC™-zertifiziertem Latex.



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP B

EN 388
0010X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

Französisches Dekret vom 05/08/2020

KATEGORIE 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

SPEZIFISCHE VORTEILE

Komfort

- Hervorragendes Tastempfinden: dünner Handschuh aus flexiblem Material

Garantierte Qualität

- Chlorierte Oberfläche für verbesserten Produktschutz
- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

Sorge für die Umwelt

- FSC™-zertifiziertes Latex
- Recycelte Verpackung, Optimierte Verpackung, um Plastikmüll zu reduzieren.
- Recyceltes Material in der Verpackung: 30 %

BRANCHEN

- Metallurgie
- Kommunalverwaltungen: Kommunale Behörden (Reinigung)

ANWENDUNGEN

- Montage öl- und fettfreier Kleinteile
- Umgang mit Haushaltsreinigern
- Gängige Reinigungsarbeiten

edit 07/11/2026

Chemischer Schutz

VITAL 175

Schutz vor Chemikalienspritzern | kurze Tragezeiten

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ



K: Natriumhydroxid 40%
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

TYP B

EN 421

RADIOAKTIVE KONTAMINATION



EN ISO 374-5

MIKROORGANISMEN



Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS



ALIMENTÄR

Französisches Dekret vom 05/08/2020

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Behandlung der Innenseite für ein leichtes Anziehen
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil, chloriert
Material	FSC™-zertifiziertes Latex
charakteristische Manschette	Gerade Manschette
Farbe	Gelb, Beige
Länge (cm)	31
Stärke (mm)	0.4
Größe	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.33

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Box 100 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie dem französischen Dekret vom 05.08.2020.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 07/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

MAPA PROFESSIONAL