Chemischer Schutz

HARPON 321

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten



CHEMIKALIENSCHUTZ
TYP B

EN 388
3141X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 407
X2XXXX

KATEGORIE 3

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in extremen Umgebungen

SPEZIFISCHE VORTEILE

Temperaturschutz

- Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollinnenstrick

Haltbarkeit

- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Bauindustrie: Maurer/Gipser
- Chemische Industrie
- Schifffahrtsindustrie

ANWENDUNGEN

- Handhabung von Haushaltsreinigern
- Allgemeine Handhabungsaufgaben
- Mischen chemischer Substanzen
- Umgang mit Fischereiausrüstung
- Netzhandhabung und -pflege
- Umgang mit Geräten in nassen Umgebungen
- Wartung von Austernfarm-Ausrüstung
- Handhabung von Aquakulturgeräten
- Umgang mit Austernfarm-Ausrüstung

edit 17/11/2026

Chemischer Schutz

HARPON 321

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 3: Abriebfestigkeit

EN407

THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
- X: Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
- X: Schutz vor Strahlungswärme
- 0-4: Schutz vor konvektiver Wärme
- 2: Schutz vor Kontakthitze
- X: Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

K: Natriumhydroxid 40%
P: Wasserstoffperoxid 30 %
T: Formaldehyd 37 %

TYP B

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Verstärkte Aufrauung
Material	Naturlatex
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farbe	Orange
Länge (cm)	32
Stärke (mm)	1.35
Größe	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.85

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 50 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/22/1017
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 17/11/2026