Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.

Verbesserte Sicherheit, Komfort und Haltbarkeit dank der Grip & Proof Technologie



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

SCHUTZ VOR SCHNITTVERLETZUNGEN
STUFE C

EN 388



4X42C

ISO 13997
13 N (1325 g)

Fingerfertigkeit
EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SPEZIFISCHE VORTEILE

Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.

Komfort

- Ein nahtloser Liner mit optimierter Beschichtung für ein Maximum an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität.

Haltbarkeit

- Optimale Haltbarkeit die optimale Produktivität und Kosteneffizienz garantiert.

Produktivität

- Effektive Griffsicherheit in sehr öligen Bereichen sowie reduzierte Muskelermüdung und gesteigerte Produktivität dank der Grip&Proof-Beschichtung

Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: DMF-frei

Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar für eine längere Lebensdauer der Handschuhe, geringere Kosten und weniger Abfall.

Praktisch

- Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht zu erkennen

BRANCHEN

- Automobilindustrie
- Bauindustrie: Metallbauer/Schlosser
- Kunststoffindustrie
- Bergbau
- Metallurgie
- Lebensmittelindustrie
- Kommunalverwaltungen: Straßen- und Autobahnmeistereien

ANWENDUNGEN

- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit Teilen, die aus der Presse kommen
- Be- und Verarbeitungen
- Materialbeseitigung nach der Lackierung
- Umgang mit schweren Teilen mit Schnittrisiko
- Schneiden und Stanzen von schweren Blechen
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
- Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe)
- Wartungs- und andere Arbeiten in Kühlhäusern

edit 20/11/2026

Schnittschutz

KRYTECH 585

Mäßiges Risiko - ISO C.

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Schlagschutz (wahlweise)
- A-F: Schnittschutz nach ISO 13997
- 0-4: Durchstichfestigkeit
- 0-4: Weiterreißfestigkeit
- 0-5: Schnittfestigkeit
- 0-4: Abriebfestigkeit

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	15
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farbe	Schwarz, Grau
Länge (cm)	23-27
Größe	7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	2.7E+10 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	3.0E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.7

**Berechnet nach der europäischen PEF-Methodik (EF 3.1), gemäß ISO 14040 und ISO 14044. Vom Rohstoff bis zur Entsorgung, ohne Nutzungsphase. LCA-Daten im September 2026 entnommen. Berechnet auf dem Standardreferenzwert.

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0907
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 20/11/2026